

euroset line 8i

El PBX para la oficina, para la industria y para aplicaciones privadas con 3 troncales y 8 extensiones

El nuevo PBX euroset line 8i puede usarse en una oficina pequeña / oficina residencial (SOHO) así como también en oficinas e instalaciones industriales. Sus facilidades extensivas satisfarán la mayoría de las exigencias para una telefonía eficiente.

En el euroset line 8i son posibles los siguientes accesos básicos:

- hasta 3 interfaces analógicas o
- 1 interfaz analógica y 1 digital (S0).

Usted puede conectar 8 terminales (teléfonos específicos del sistema o analógicos y aparatos de fax).

La interfaz de usuario orientada por diálogo torna fácil operar el teléfono de sistema euroset 822 ST.

Se encuentran disponibles para el sistema dos opciones de conexión.

El módulo fax/DID detecta faxes automáticamente y encamina las llamadas al usuario, con o sin un mensaje grabada, a través de la marcación de un sufijo por DTMF.

El módulo RDSI permite la operación combinada de líneas dialup analógicas y digitales, siendo que se soporta todas las facilidades de red (ASDN y ANIS). Los circuitos de alarma pueden activarse con dos sensores y dos relés.

Las conexiones plug-in aseguran una fácil instalación.

El euroset line 8i ofrece telefonía eficiente para todos los días y ambientes de trabajo.



Facilidades

Facilidades del sistema

- Aceptación de llamadas internas/externas
- Niñera electrónica/Monitoreo de sala
- Transferencia temporal - en caso de no atendimiento, interna/externa
- Transferencia temporal en el sistema satélite
- Transferencia temporal: interna/externa
- Retención/estacionamiento de llamada
- Grupo interno de llamadas
- Captura de llamada: grupo/selectiva
- Rellamada en el anillo - en caso de no atendimiento y de ocupado
- Posición de atendimiento central
- Facilidad de marcación abreviada central (90 destinos)
- Conferencia
- Conexión de ramal de entrada
- Consulta a la consola del operador
- Protección a transmisión de datos
- No molestar
- Marcación de sufijo por DTMF
- Bloqueo electrónico
- Llamada de emergencia
- Agendamiento de línea
- Activación manual de actuadores
- Servicio nocturno
- Remarcación de número
- Teclas programables
- Programación remota
- Ocupación de línea selectiva
- Sensores/Alarmas
- Péndulo

Facilidades Euro-RDSI

- Presentación del número de llamada RDSI
- Supresión de la presentación del número de llamada RDSI
- Presentación del número de llamada RDSI del abonado llamado
- Supresión de la presentación del número de llamada RDSI del abonado llamado
- Costos de la llamada
- Marcación directa a ramal
- Punto a punto (PP)
- Punto a multipunto (PMP)

Terminales

Modelo del teléfono de sistema euroset 822 ST

Objetivo de desempeño:

- Display alfanumérico de cristal líquido
- 16 teclas programables con LED integrado para display del estado
- 6 teclas de facilidades fijas
 - REDIAL: remarcación de número
 - PARK: estacionar y retomar una llamada
 - FWD: transferencia temporal
 - FEATURE: activar facilidad del sistema
 - HOLD: retomar una llamada retenida
 - FIL: generar la facilidad flash (consulta)
- 3 teclas de facilidad fijas especiales
 - HIGH: aumentar volumen
 - LOW: disminuir volumen
 - SPEAKER: activar facilidad viva voz
- Toque de colgar para auricular

Terminales que pueden conectarse

- Teléfono de sistema:
- Modelo euroset 822 ST con display
- Terminales analógicos aprobados: teléfonos, fax, modem/PC basados en estándares internacionales
- Timbre de puerta, ramal de entrada, portero automático

Datos técnicos

Informaciones técnicas

- Sistema de señalización:
- Marcación por pulsos (DP)
- Multifrecuencial (DTMF)
- Puede usarse como segundo PBX
- Operación de emergencia automática en el caso de falta de alimentación
- Configuración y memoria de datos del cliente protegida en el caso de falta de alimentación
- Distancia máxima de los terminales:
- Teléfono DTMF estándar: 4 km
- Teléfono DP estándar: 1.5 km
- Teléfono de sistema euroset 822 ST:
- 500 m
- **Dimensiones (H x L x P en mm):**
360 x 288 x 64,4
- **Color:** gris ergo
- **Peso:** 1,2 kg
- **Consumo de potencia:**
máximo: 22,7 W
en modo standby: 13,3 W
- **Alimentación:**
110/127 V ó 220/230 V
- **Franja de temperatura:**
+5 ... +40° C

Accesorios especiales

- Interfaz de portero electrónico (adaptador TFE)
Conexión de una facilidad de portero electrónico
- Adaptador V.24 para conexión a un PC para administración o a una impresora
- Placa fax/DID
- Detección automática de una llamada de fax o marcación de sufijo por DTMF con mensaje grabado de texto
- Placa de acceso básico S0 RDSI

Paquete de suministro

- Paquete de accesorios del sistema
- Manual de operación e instalación
- Materiales de seguridad